

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß 91/155/EWG für AESTUVER Montagemörtel

Druckdatum: 29.05.2007

überarbeitet am: 29.05.2007

Seite 1 / 3

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenname

Angaben zum Produkt / Handelsname

AESTUVER Montagemörtel

Hersteller:

Xella Trockenbau-Systeme GmbH, Dammstraße 25, 47119 Duisburg

Tel.: 039291/48-113, Fax: 039291/48-119

Auskunftgebender Bereich: Qualitätswesen, Tel.: 05381/76-245

2. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

Werktrockenmörtel nach DIN 18557 bestehend aus mineralischen Bindemitteln und Leichtzuschlägen

Gefährliche Inhaltsstoffe

Calciumhydroxid, Anteil: < 5 % CAS-Nummer: 1305-62-0, Symbol(e): Xi, R 36, 38, 41

Portlandzement, Anteil: > 50 % CAS-Nummer: 65997-15-1, Symbol(e): Xi, R 36, 38, 43

Identifikationsnummern

Calciumhydroxid: 215-137-3 (Einecs-Nr.)

Portlandzement: 266-043-4 (Einecs-Nr.)

Zusätzliche Hinweise

Die Anwendung von R 43 ist abhängig vom Chromatgehalt im Zement (TRGS 613)

3. Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung

„Xi“ reizend

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt

R 36 Reizt die Augen

R 38 Reizt die Haut

R41 Gefahr ernster Augenschäden

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

nach Hautkontakt

mit Wasser abwaschen

nach Augenkontakt

sofort mit viel Wasser abwaschen, Augenarzt aufsuchen

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel

Mörtel ist nicht brennbar; Trockenlöscher verwenden beim Löschen von Umgebungsbränden

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel

keine

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

S 24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden

Umweltschutzmaßnahmen

unkontrollierten Abfluß in Kanalisation und Vorfluter vermeiden

Verfahren zur Reinigung /Aufnahme

mechanisch (trocken) aufnehmen

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung

in geschlossenen Behältern oder Verpackungen transportieren

Lagerung

vor Feuchtigkeit schützen, trocken lagern

8. Expositionsbegrenzung

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten

CAS-Nr.	Bezeichnung des Stoffes	Art	Wert	Einheit
	Zubereitung unter Punkt 2	Staubgrenzwert	5	mg/m ³

Der angegebene Wert ist den bei Erstellung gültigen Listen (z.B. TRGS 900 für die Bundesrepublik Deutschland) entnommen

Persönliche Schutzausrüstung

allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen beachten, berufsgenossenschaftliche Vorschriften beachten (Merkblatt ZH 1/134 Hauptverband d. gewerbl. BG)

Atemschutz

bei Staubentwicklung Atemschutzmaske tragen

Handschutz

Handschuhe tragen

Augenschutz

Vollschutzbrille, geeignet zum Schutz gegen staubförmige und flüssige Medien, tragen

Körperschutz

nicht zutreffend

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form:	pulvrig	Farbe:	grau
Geruch:	geruchlos		

Schüttdichte:	ca. 1,2 kg/l	pH-Wert	11,5 - 13
Löslichkeit:	< 3 g/l		

10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Stoffe

nicht zutreffend

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität

nicht zutreffend

Subakute bis chronische Toxizität

nicht zutreffend

Erfahrung am Menschen

bei Beachtung der Angaben unter Punkt 8 keine Gefahren bekannt
Gefahr der Reizwirkung von Augen bei direktem Kontakt

Zusätzliche toxikologische Hinweise

nicht zutreffend

12. Angaben zur Ökologie

Mörtel darf nicht unkontrolliert in Gewässer gelangen; Störung durch pH-Wert-Anhebung

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt

Trocken aufgenommen weiter verwendbar. Restmengen mit Wasser erhärten lassen und auf der Bauschuttdeponie entsorgen

Abfallschlüsselnummer (EAK): 1708101 (Beton)

14. Angaben zum Transport

keine Kennzeichnung erforderlich

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EU-Richtlinien

„Xi“, reizend

R-Sätze: R36 Reizt die Augen
R38 Reizt die Haut

S-Sätze: S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S24/25 Berührungen mit Augen und der Haut vermeiden
S26 Bei Berührungen sofort mit viel Wasser abwaschen, Augenarzt aufsuchen

Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung)

16. Sonstige Angaben

keine

Haftungsausschluß

Die Angaben dieses Sicherheitsdatenblattes entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr einschließlich ihrer Richtigkeit. Wir übernehmen ausdrücklich keine Verantwortung für Schäden und Ansprüche, die durch Handhabung, Transport, Lagerung oder Entsorgung des Produktes entstehen. Dieses Sicherheitsdatenblatt ist ausschließlich für das oben aufgeführte Produkt zu verwenden. Wird das Produkt als Bestandteil anderer Produkte verwendet, sind die Angaben dieses Sicherheitsdatenblattes möglicherweise nicht mehr zutreffend.

Dieses Datenblatt umfaßt 3 Seiten.